

DIPÒSIT 5500 L PER A AIGÜES NETES NO POTABLES AMB BOMBA INTERNA DE BUIDATGE O SUBMINISTRAMENT

- **MATERIAL:** polietilè rotoemmotllat de color negre i protecció UV.
- **BOMBA BUIDATGE INTERNA:** bomba submergida; motor 1,1 KW monofàsic 230 V 50 Hz 5 A. Amb terra monofàsic, cabal 2,9 m³/h a 3 bars.
- **CAIXA PROTECCIÓ ELÈCTRICA:** diferencial i magnetotèrmic 10 A.
- **CONNEXIÓ ELÈCTRICA:** endoll mascle 16 A instal·lat.
- **CAIXA CONTROL DIPÒSIT:** pressòstat i bombolla d'expansió tarat a 3-4 bars de pressió.
- **SISTEMA DE ROMANENT BUIDATGE MÍNIM 400 L:** parada automàtica de seguretat amb boia perquè la bomba es desconnecti quan l'aigua arribi a un mínim de 400 litres.
- **SORTIDA D'AIGUA:** amb vàlvula manual o aixeta de subministrament, connexió sortida rosca femella 1".
- **ENTRADA D'AIGUA:** amb filtre de malla, boia interna tancament aigua entrada i connexió entrada rosca mascle 1".
- **LÍNIA D'ALIMENTACIÓ (LA SUBMINISTRA EL CLIENT A LA UBICACIÓ):** línia elèctrica 3G 1,5 mm de sec., endoll femella 16 A 230 V monofàsic amb presa de terra connectada.

**SORTIDA
D'AIGUA 1"****ENTRADA
D'AIGUA****1"****MIDES APROXIMADES:****2500 X 2000 X 2400 MM ALÇADA, BOCA NETEJA +- Ø 500 MM, CAPACITAT APROX. 5500 LITRES.***La informació descrita pot ser objecte de canvis sense previ avís.*