


GRUP BOMBA TRITURADORA RESIDUS WC, TRASCOLAMENT I IMPULSIÓ A DESGUÀS O FOSSA SÈPTICA

- **MATERIAL DIPÒSIT ENVOLUPANT:** polietilè rotoemmotllat transparent i protecció UV. Amb nansa de transport.
- **BOMBA TRITURADORA INTERNA:** motor 1,6 KW monofàsic 230 V 50Hz 7 A. Amb terra monofàsic, equipada amb boia.
- **CAIXA PROTECCIÓ ELÈCTRICA:** diferencial i magnetotèrmic 16 A.
- **CONNEXIÓ ELÈCTRICA:** endoll mascle 16 A instal·lat.
- **SISTEMA DE ROANENT BUIDATGE MÍNIM 150 L:** Parada automàtica de seguretat amb boia perquè la bomba es desconnecti quan el volum d'aigües negres arribi a un mínim de +- 120 litres.
- **SORTIDA D'IMPULSIÓ D'AIGÜES NEGRES:** per a endoll ràpid LOK 1 ½". Aquesta sortida està situada a +- 510 mm d'alçada des del terra.
- **ENTRADA D'AIGÜES NEGRES:** pe gravetat, diàmetre boca adaptable 90-110 mm.

LÍNIA D'ALIMENTACIÓ (LA SUBMINISTRA EL CLIENT A LA UBICACIÓ):

Línia elèctrica 3G 1,5 mm de sec., endoll femella 16 A 230 V monofàsic, amb presa de terra connectada.

- Se subministra amb 5 metres mànega Ø int. 50 mm i ràcord femella Lok 1 ½" per connectar a la boca de sortida de la bomba trituradora.



BOCA SORTIDA, ENDOLL RÀPID MASCLE LOK 1 ½"

MIDES APROXIMADES:

DIÀMETRE 900 X 700 MM ALÇADA, BOCA NETEJA +-Ø 300 MM amb tap de ventilació.

CAPACITAT APROX. 170-200 LITRES.

La informació descrita pot ser objecte de canvis sense previ avís.