


**DEPÓSITO 5500 L. PARA AGUAS LIMPIAS NO POTABLES CON BOMBA INTERNA DE VACIADO O SUMINISTRO**

- **MATERIAL:** polietileno rotomoldeado color negro y protección UV.
- **BOMBA VACIADO INTERNA:** Bomba sumergida, Motor 1,1 KW Monofásico 230 V 50Hz. 5 AMP. Con tierra monofásico., caudal 2,9 m<sup>3</sup>/h. a 3 BARS
- **CAJA PROTECCIÓN ELECTRICA:** Diferencial y Magnetotérmico 10 AMP.
- **CONEXIÓN ELÉCTRICA:** Enchufe Macho 16 AMP instalado.
- **CAJA CONTROL DEPÓSITO :** Presostato y burbuja de expansión tarado A 3-4 BARS de presión.
- **SISTEMA DE REMANENTE VACIADO MINIMO 400 L.:**  
Paro automático de seguridad con boya para que la bomba se desconecte cuando el agua alcance un mínimo 400 Litros.
- **SALIDA DE AGUA:** Con válvula manual o grifo de suministro, conexión salida rosca Hembra 1”.
- **ENTRADA DE AGUA:** Con filtro de malla, boya interna cierre agua entrada y conexión entrada rosca Macho 1”.
- **LINEA DE ALIMENTACION (A SUMINISTRAR EN UBICACIÓN POR EL CLIENTE):**  
Línea eléctrica 3G 1,5 mm de secc, enchufe Hembra 16 AMP. 230 V. Mono. con toma de tierra conectada.

**SALIDA DE AGUA 1”****ENTRADA DE AGUA 1”****MEDIDAS APROXIMADAS:****2500 X 2000 X 2400 MM. ALTURA , BOCA LIMPIEZA +- Ø 500 MM.****CAPACIDAD APROX 5500 LITROS***La información descrita puede someterse a cambios sin previo aviso.*